


Natürlicher Sichtschutz für den Garten



Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Montage und viel Freude an Ihrer Lärmschutzwand!

Stand Juli 2024



Konzept, Planung, Bau und Pflege von begrünter Lärmschutzwänden

An den Bahngleisen 16
48356 Nordwalde
Telefon: +49 (0)25 73/95 804-0
info@lbo-laermschutz.de
www.laermschutz-im-garten.de




Natürlicher Sichtschutz für den Garten



Sichtschutzsysteme

Kokowall®

Bamboowall®



Individuell planen

Selbst aufbauen



Einblick verhindern

www.laermschutz-im-garten.de



Kokowall® XL

besteht aus einer Reihe mit natürlicher Kokosfaser umwickelter Kunststoffrohre in verzinktem Stahlrahmen. Mittig verläuft eine mit Kokosfasern umwickelte Sicherungsstange. Die qualitativ mit Hartholz vergleichbare Kokosfaser wird aus dem Bast, welcher nach dem Schälen von Kokosnüssen übrigbleibt, gewonnen. Dieser nachwachsende Rohstoff in Verbindung mit recycelten, PVC-freien Kunststoffrohren, ist besonders umweltfreundlich und langlebig.

Standardmäßig wird Kokowall XL mit verzinkten Stahlpfosten geliefert. Auf Wunsch sind Hartholzpfosten möglich.

Kokos ist ein idealer Untergrund für Kletterpflanzen und muss begrünt werden.

Kokowall XL lässt sich einfach in Eigenleistung oder durch ein Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen aufbauen.

Standardabmessungen:

1,80 x 1,80 m (B x H)

2,00 x 2,00 m (B x H)

2,50 x 2,00 m (B x H)

Standardabmessungen sind ebenfalls mit halber Höhe und Breite lieferbar.

Passfelder und Anfertigungen komplett nach Ihren Vorgaben sind möglich.



Bamboowall® Gartenwand

Besteht aus einer Reihe Bambusrohre in verzinktem Stahlrahmen.

Durch die Anordnung in dem schmalen Rahmen, ist Bamboowall nahezu blickdicht.

Bambus ist ein nachwachsender, natürlicher Rohstoff, der dieser Sichtschutzwand eine warme Ausstrahlung verleiht. Die Farbe der Bambusrohre kann auf Grund der wechselnden Witterungseinflüsse etwas verblasen und heller werden. Darüber hinaus können die Bambusrohre vertikale Risse aufzeigen.

Wenn gewünscht, lässt sich Bamboowall XL leicht selbst aufbauen.

Die Elemente können in jeder benötigten Abmessung, bis 2,49 m Breite geliefert werden.

Zum Erreichen der gewünschten Höhe, werden Elemente übereinandergestapelt.

Die Elemente sind jeweils max. 1,20 m hoch.

Standardmäßig liefern wir verzinkte Stahlpfosten. Auf Wunsch ist die Montage mit Hartholzpfosten möglich.

